Digital Surveillance

VioServer 10/5

40/20 Channels Network Surveillance Chassis

VioServerはVioCardシリーズ専用のシャーシーケースです。
ひとつのシャーシーには最大で10枚のVioCardを搭載し、従来の伝統的な16/32チャンネルのシステムを構築できます。
VioCardが組み込まれる事により、VioServerは、Full-D1の高画質によるリアルタイムビデオに対応をした、MPEG-4 DVRシステムとなります。
VioGate-GPIOにより、VioServerはオールインワンネットワーク監視サーバーであるためのGPIOを40個に対応します。

特徴

●ひとつのサーバーで40チャンネルのカメラに対応

●ブレード方式のシステム設計

●VioCardシリーズを自由な組み合わせが可能

●VioCardシリーズの録画保存用のHDDに対応

●産業用として業界標準の製造とテスト

導入効果

●ネットワーク
ネットワークによる遠隔操作に対応

●モジュラー構造
モジュール方式により独立をしてVioCardを搭載

●フレキシビリティ
MPEG-4とモーションJPEGの共存も可能

●低価格
省スペースと電源の共有化

●保障
QNAPによって、ハードウェアとソフトウェアは確認済

VioGate Master

QNAPはVioServerの複数チャネルのリモートモニタリングに対応します。
VioServer に組み込みをされたVioCardsは一箇所に配置をされる為、保守を容易にします。
VioGate MasterのE-MAP機能はシステムをモニターするために地図とアイコンの使用を提供します。
VioGate Masterのデュアルモニター機能はVioServerから送られてくる40チャンネルの映像に対応をしています。
VioServerとVioGate Masterの組み合わせは、ネットワーク監視システムの最も良い組み合わせです。

VioServer 10

40 Channels Network Surveillance Chassis

仕様

●19インチ標準ラック 7U用マウントシャーシー

●VioCardシリーズを最大10スロットに搭載

●VioCard-GPIO又はRS-232/422/485を最大10スロット搭載可能

●最大10台分の3.5インチハードディスクドライブベイを装備

●電源供給　　350W PS/2 AT x 2

●LEDインジケータ Power , HDD , LAN

●外形寸法　　431(幅) x 311(高さ) x 516.7(奥行き) mm

●動作環境温度　　10～40℃ , 15～85% (結露無きこと)

VioServer 5

20 Channel Network Surveillance Chassis

仕様

●19インチ標準ラック 4U用マウントシャーシー

●VioCardシリーズを最大5スロットに搭載

●VioCard-GPIO又はRS-232/422/485を最大5スロット搭載可能

●最大5台分の3.5インチハードディスクドライブベイを装備

●電源供給　　; 350W PS/2 AT

●LEDインジケータ; Power , HDD , LAN

●外形寸法　; 431(幅) x 176(高さ) x 413(奥行き) mm

●動作環境温度　　; 10～40℃ , 15～85% (結露無きこと)

⚠ 安全に関するご注意　■ご使用の前に「取扱説明書」を良くお読みの上、正しくお使いください。

仕様は、製造者/販売者がなんら責務を被ることなく予告なしに変更されます。カタログ内の社名、商品目は一般に各社の商標または登録商標です。 平成18年3月現在

株式会社コムテックス

http://www.comtecs.co.jp

本　社

〒141-0031　東京都品川区西五反田7-13-6SDI五反田ビル9F

TEL：03-5759-5111　FAX：03-5759-5115

販売代理店